

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стойки волейбольные  
универсальные пристеночные  
с системой натяжения



## НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки волейбольные универсальные пристеночные с системой натяжения (далее "стойки") предназначены для оборудования залов спортивных сооружений разнообразного назначения, используемых для игр и тренировок по волейболу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	2600
Диаметр, мм	76
Масса, кг	25

Стойки изготовлены из стальной трубы. В нижней части расположена «пятка», в верхней – кронштейн, по всей длине стойки движется механизм натяжения сетки. Изделие огрунтовано и окрашено нитроэмалями. Стойки предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях. Изделие поставляется в собранном виде.

## МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Для монтажа изделия рекомендуем обращаться в строительную организацию, имеющую государственную лицензию на соответствующий вид работ. Стойки должны быть надежно закреплены на стене. Для этого необходимо использовать сертифицированные анкера (например, фирмы Hilti или аналогичные). Для стены толщиной не менее 570мм из силикатного кирпича без внутренних пустот и толщины штукатурки не более 30мм, анкера должны быть размером не менее (M12x255) (в комплект поставки не входят).

Монтаж изделия производится следующим образом: стойки устанавливаются вертикально около стены. Через отверстия в пятке изделие крепится к полу с помощью саморезов (в комплект поставки не входят), а через отверстия в верхнем кронштейне – к стене с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят). Высота сетки регулируется вручную путем перемещения механизма натяжения вверх и вниз по стойке. Механизм фиксируется на нужной высоте специальным винтом.

В процессе эксплуатации не реже 1 раза в месяц необходимо проверять надежность сварных, резьбовых соединений, особенно в местах крепления стоек к стене. Резьбовые соединения при необходимости подтянуть. В случае обнаружения механических повреждений, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков. **Запрещается эксплуатация изделия до устранения неполадок.** Использовать только по прямому назначению.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется в разобранном виде любым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%. Изделие должно храниться в сухом помещении. Использовать при положительных температурах.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня приобретения его потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойки соответствуют конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

ООО «СТК-спорт»

107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2

+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15

+7 (495) 565-33-06, +7 (800) 555-33-06

[www.stk-sport.ru](http://www.stk-sport.ru), [www.stkспорт.рф](http://www.stkспорт.рф)



**СТК**  
СПОРТ