

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Стойки волейбольные
телескопические
со стаканами и крышками**



НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки волейбольные телескопические со стаканами и крышками (далее "стойки") предназначены для закрепления волейбольной сетки на требуемой высоте в натянутом состоянии и служат для оборудования спортивных залов разнообразного назначения, используемых для тренировок и соревнований по волейболу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры:

Общая высота стоек при наибольшей высоте подъема сетки, мм, не более	2950
Ход внутренней трубы стойки, мм, не менее	520
Высота стойки над уровнем пола при наибольшей высоте подъема сетки, мм	2650
Диаметр стойки, мм, не более	76
Глубина стакана, мм	350
Масса кг, не более	72

Комплект поставки

Стойки волейбольные состоят из следующих узлов и деталей:

Стойка, шт. - 2

Стакан с заглушкой, шт. - 2

Рукоятки, шт. - 2

Паспорт, шт. - 1

Стойки волейбольные поставляются в разобранном виде, в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стойки волейбольные состоят из следующих узлов и деталей: стоек с внутренней трубой и роликом; натяжного механизма, служащего для натяжения троса сетки.

Конец троса крепится за кольцо натяжного механизма стойки. Внутри стойки находится механизм регулирования высоты стоек с выходным валом. На выходной вал надевается рукоятка, служащая для изменения высоты стоек. Стаканы с заглушкой служат для установки стоек в полу. Заглушка служит для закрывания стакана после удаления стоек.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Стойки предназначены для эксплуатации в залах. Трос сетки не должен иметь оборванных прядей или проволок. Концы троса сетки должны быть надежно закреплены.

При обнаружении каких-либо неисправностей, эксплуатацию изделия необходимо прекратить до полного их устранения. Перед каждым применением стоек проводить проверку всех резьбовых и сварных соединений, а также крепления роликов. При необходимости подтянуть ослабленные крепления. В случае обнаружения механических повреждений элементов стоек, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков.

Для безопасной эксплуатации стоек рекомендуется:

- после натяжения сетки снимать ручку с механизма натяжения;
- всегда закрывать пустые стаканы палубными крышками.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Распаковать изделие. Произвести разметку на полу под установку стаканов. В соответствии с правилами волейбола стойки устанавливаются на расстоянии 0,5 – 1,0 м за боковыми линиями.

Сделать в полу зала углубления размером 250x250x400 мм. Вставить в отверстия стаканы.

Забетонировать стаканы до нижней кромки пола таким образом, чтобы верхняя плоскость заглушки была заподлицо с поверхностью пола (покрытия). Заделать отверстие в полу. Вставить стойки в стаканы. Надеть конец троса с коушем на крючок стойки, пропустить трос 6 поверх роликов. Конец троса с втулкой закрепить в натяжном механизме, для чего вывернуть винт так, чтобы крючок оказался в верхнем положении. Продеть конец троса с втулкой в отверстия и сдвинуть. Закрутить винт в натяжном механизме до упора.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Натяжение троса с сеткой производить только после установки требуемой высоты стоек.

Во избежание появления остаточной деформации у стоек необходимо после окончания тренировки или игры ослабить натяжение троса с сеткой.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Стойки транспортируются в заводской упаковке любым закрытым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%.

До полного монтажа стойки должны храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при любой температуре окружающей среды при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

Установленный срок службы изделия - 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойки волейбольные соответствуют конструкторской документации и утвержденным образцам и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 741-88-15
www.stk-sport.ru, www.stkспорт.рф