

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Ворота для ручного мяча
без сетки пристенные
(3м x 2м x 0,5м)
складные (пара)**



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ворота для ручного мяча без сетки пристенные (3м x 2м x 0,5м) складные (далее "ворота") предназначены для оборудования спортивных залов и закрытых спортивных сооружений. Ворота применяются для соревнований и тренировок по гандболу и мини-футболу. Применяются в небольших спортивных залах с недостаточным отступом линии разметки от стены, или просто для экономии места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры изделия в рабочем положении:

Створ ворот, В x Ш, мм	2000 x 3000
Высота ворот, мм	2080
Ширина ворот, мм	3160
Глубина ворот, верх/низ, мм	300-500
Сечение профиля, мм	80 x 80
Объём изделия, м3	0,23
Масса изделия, кг,	120

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ворота поставляются разобранными по отдельным узлам. В комплект поставки входят:

Перекладина верхняя, шт.	2
Штанга с шарнирами и колёсами, шт.	4
Шарнир верхний, шт.	4
Шарнир нижний, шт.	4
Петли для крепления к стене, шт.	8
Фиксатор положения ворот, шт.	2
Метизы, компл.	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж ворот требует строгого соблюдения всех правил монтажа, описанных ниже, производится бригадой не менее 2-х человек.

Монтаж и сборку проводить на месте установки ворот в следующей последовательности:

1. Соединить верхнюю перекладину и одну из штанг.
2. Повторить п. 1 со второй штангой.
3. Присоединить верхние и нижние шарниры к штангам, не затягивая болты до конца.
4. Поместить собранные ворота точно на место, где они будут установлены.
5. Петли для крепления ворот надёжно прикрепить к стене.
6. Прикрепить шарниры к стене. Затянуть винты.
7. Через отверстия в нижнем шарнире сделать отметки на полу и просверлить отверстие для фиксатора. Ворота должны быть в разложенном виде. Вставить фиксатор.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ворота предназначены для эксплуатации в спортзалах и крытых спортивных комплексах, поэтому необходимо периодически проверять состояние покрытия всех окрашенных элементов и покрытия из черной самоклеющейся ленты, по необходимости подкрашивать их соответствующей краской. Периодически, перед началом тренировок или игр, проверять надежность крепления всех резьбовых, шарнирных и сварных соединений, в особенности верхней перекладины, т.к. разрушение ворот может привести к травмам. Использовать ворота только по их прямому назначению. **Запрещается виснуть на верхней перекладине.**

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие транспортируется в разобранном виде в заводской упаковке (картон) любым крытым видом транспорта при температуре от -50°C до +35°C и влажности воздуха не более 85%. До полного монтажа разобранные ворота должны храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре окружающей среды выше 0°C и при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ворота соответствуют конструкторской документации и утвержденным образцам и признаны годными для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку _____

ООО «СТК-спорт»
107497 г. Москва, ул. Амурская, д. 15/1, стр. 2
+7 (495) 770-88-00, +7 (495) 565-33-06
+7 (800) 555-33-06
www.stk-sport.ru, www.ctksport.ru

СТК СПОРТ