

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ферма баскетбольная для  
тренировочного щита 0,5м



СПОРТ

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ферма баскетбольная для тренировочного щита 0,5м (далее «ферма») предназначена для крепления баскетбольного щита к стене в спортивных залах школ, спортивных комплексов и других спортивных учреждений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры фермы:

Вынос от стены, м	0,5
Объём, м <sup>3</sup>	0,047
Масса, кг	12
Транспортировочные габариты (ДхШхВ), м	0,8х0,49х0,12

### Комплект поставки

Ферма - 1 шт. (3 элемента конструкции)

Крепёжные элементы для сборки фермы – болты (4 шт.), гайки (2 шт.), шайбы (2 шт.).

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Ферма выполнена комбинированным способом, а именно:

1. Часть фермы, которая крепится к стене, выполнена из профиля 40мм х 40мм х 2мм, она позволяет надежно закрепить ферму к стене и имеет 6 отверстий.
2. Все остальные детали фермы выполнены из профиля 40мм х 20мм х 2мм.
3. 2 части фермы соединены между собой укосиной (перемычкой), выполненной из профиля 40мм х 20мм х 2мм. Длина укосины 0,75 м.

К местам крепления щита на ферме в нижней части есть 2 отверстия, которые предназначены для крепления щита. В верхней части фермы приварены 2 гайки для фиксации щита через болт. Верхняя часть щита одевается на клыки и фиксируется 2 болтами.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации не реже 1 раза в месяц необходимо проверять надежность сварных и резьбовых соединений. Резьбовые соединения при необходимости подтянуть. В случае обнаружения механических повреждений элементов фермы, эксплуатацию изделия надо немедленно прекратить и принять меры к устранению недостатков.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Ферма транспортируется в заводской упаковке любым крытым видом транспорта при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и влажности воздуха не более 85%. До полного монтажа ферма должна храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  при условии защиты изделия от механических повреждений и действия агрессивных сред.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы изделия – 12 месяцев со дня получения потребителем. Установленный срок службы изделия – 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ферма соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

ООО «СТК-спорт»  
115404 г. Москва, ул. Касимовская, вл. 26  
+7 (495) 565-33-06  
8-800-555-33-06  
[www.stk-sport.ru](http://www.stk-sport.ru)

СТК  
СПОРТ